



COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno

VIA SAMBUCO
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GUARD RAIL CON
RINGHIERA IN FERRO AD ELEMENTI LINEARI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
I° LOTTO FUNZIONALE

PROGETTO:
UTC Comune di Ravello

ing. Ferrara Gennaro
geom. Lauriano Davide

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Rosa Zeccato

ELABORATO:

Elenco prezzi unitari

ELABORATO

R5

data 06.2019

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Intervento di sostituzione del guard rail con righiera in ferro ad elementi lineari

COMMITTENTE: Comune di Ravello

Ravello, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km euro (nove/46)	mc	9,46
Nr. 2 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 euro (centoventicinque/08)	mc	125,08
Nr. 3 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre euro (uno/43)	kg	1,43
Nr. 4 E.21.020.010 .a	Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per uno strato a coprire eseguito a pennello euro (tre/44)	mq	3,44
Nr. 5 NP.SAMBU CO.ANCOR	Ancoraggio di precisione di elementi metallici mediante colatura con malta cementizia espansiva, fluida dalle elevate caratteristiche meccaniche in sedi ricavate nel calcestruzzo pulito e saturato di acqua: Massa volumica dell'impasto (kg/m3): 2.250 pH: 12-13 Durata dell'impasto: ca. 60' Resistenza a compressione (N/mm2): - a 1 gg: 32 - a 7 gg: 55 - a 28 gg: 70 Resistenza a flessione (N/mm2): - a 1 gg: 5 - a 7 gg: 8 - a 28 gg: 9 Espansione libera in fase plastica (%): ≥ 0,3 (UNI 8996/89) Acqua essudata (bleeding): assente Modulo elastico (N/mm2): > 25.000 (a 28 gg) Consumo (kg/dm3): 1,95 (di cavità da riempire) euro (due/66)	dm3	2,66
Nr. 6 NP.SAMBU CO.CFM	Fornitura e posa in opera di 15 cassaforme modulari, riutilizzabili, in multistrato di pioppo dello spessore di 22 mm, da utilizzarsi per la realizzazione della cassaforme dei muretti in c.a., tagliate a misura e senza giunti, realizzate con cerniere metalliche per un rapido montaggio, posizionamento e smontaggio, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (quindicimilatrecentosettantasette/47)	a corpo	15'377,47
Nr. 7 NP.SAMBU CO.INGH.01	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo , per una profondità massima di 10 cm circa e larghezza del foro da 18 mm, con resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori la fornitura e la posa della resina così come indicata dalla direzione lavori. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. Per m di profondità del foro euro (ventinove/25)	m	29,25
Nr. 8 NP.SAMBU CO.INGH.02	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo , per una profondità massima di 40 cm circa e larghezza del foro da 26 mm, con resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia dei fori la fornitura e la posa della resina così come indicata dalla direzione lavori. Sono esclusi dal prezzo il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. Per m di profondità del foro euro (quarantatre/44)	m	43,44
Nr. 9 NP.SAMBU CO.ONERI	Oneri di discarica (da rimborsare a fattura) euro (dieci/00)	m3	10,00
Nr. 10 NP.SAMBU CO.PIL.ACC	Fornitura e posa in opera di pilastri in acciaio HEA140 come da progetto, con piastra metallica di base 300x300x20 mm e fori per il collegamento alla fondazione, completo di antiruggine euro (centonove/09)	cadauno	109,09
Nr. 11 NP.SAMBU CO.RASAT	Fornitura e posa in opera di malta per rasature di colore grigio con malta premiscelata per rasature, tipo Rasocem RA (Ruredil) o prodotti similari. Spessore pari a circa 1 mm. euro (otto/51)	m2	8,51